

☐ Irivera@madisa.com

2014 ALLMAND NLPRO TORRE DE ALUMBRADO



INFORMACIÓN DE VENTAS

No. de catálogo	4546626	No. de Inventario	M21358
No. de Serie	1662PRO214	Estado	Usado
Clasificación	Tal Cual	Disponibilidad	Disponible

CARACTERÍSTICAS

• BALL HITCH

• ENGANCHE DE 3 PUNTOS

PORTALÁMPARAS MÓVIL, 3
 ESTABILIZADORES, 4 LÁMPARAS
 DIRECCIONABLES DE 135,000
 LUMENES, MÁXIMA DE TORRE 25FT,
 GENERADOR DE 7.5KW.

••• Bueno

Suficiente

Deficiente

APARIENCIA GENERAL

••• Ejes

••• Fiberglass

Soldaduras del bastidor principal

Rejilla y protección de radiador

••• Ruedas

SÍ Se requiere limpieza

••• Caja de la batería

••• Tanque de combustible

••• Estabilizadores

Soporte de gato del remolque

••• Capó / Tubo de escape de motor cerrado

••• Enganche o lengüeta

••• Pintura

Orejetas de rueda

SAFETY ITEMS

••• Reflectores

SÍ Calcomanías de seguridad en su lugar

SÍ Calcomanías de seguridad legibles

INDICADORES, ESTACIÓN DEL OPERADOR, CONSOLA

••• Controles

••• Interruptores

••• Consola de tablero

••• Medidores

NO Manual de operación y mantenimiento actual

MOTOR

••• Filtro de aire

Escape/Silenciador

Condición de filtro de aceite (CUT) ••• Correas / Poleas

Sistema de inyección de combustible

Condición de operación -MOTOR Soportes de motor

Regulador

NO Fuga

SÍ ¿El nivel de fluidos está bien?

NO Agua en el aceite - Trasero

NO Componentes en radiador

NO Golpeteo

NO Calcomanía EPA

NO Fugas de aceite

SISTEMA DE ENFRIAMIENTO ••• Ventilador ••• Protecciones del ventilador ••• Mangueras ••• Radiador Bomba(s) de agua SISTEMA ELÉCTRICO, ARRANQUE Y RECARGA ••• Alternador ••• Baterías / Cables ••• Mástil ••• Generador de la planta Caja o luces de la planta Motor de arranque Torre Luces del remolque ••• Cables **NEUMÁTICOS** Marca y No. de Profundidad de % de Vida Útil Recauchado Cortes o Trozos Sección de Serie Banda de Restante de Banda de Cortes Laterales Rodadura en Rodadura 1/32" NO NO NO Delantera izquierda

Neumáticos necesarios

NO

NO

NO

NO

Trasero izquierdo

Repuesto

NO

FOTOGRAFÍAS (10)



















